

EUROFLEX CE LED Backlit **(650gr, 1100/1100d)**

Produktbezeichnung: CE – LED 650-xxx

EUROFLEX CE LED besteht aus weiß pigmentiertem PVC mit einem innenliegenden Polyestergewebe und ist beidseitig mit einer Spezialbeschichtung für Backlit-Anlagen im Außenbereich versehen. Die frontseitige Beschichtung erlaubt die Beschriftung mit selbstklebenden Folien.

- 650gr/m² +/- 3%
- Anti-Dochteffekt
- UV stabilisiert
- Resistent gegen Schimmel- und Pilzbefall
- Cadmiumfrei
- Produziert nach den Anforderungen der European Sign Industry
- Beschriftung mittels Solvent-, UV-, Latexdruck und selbstklebenden Folien

Trärgewebe	(DIN 60001)	Polyester
Garn W/F	(DIN 53830)	1100/1100 dtex
Stärke	(DIN 53830)	0,52 mm / +/- 0,05 mm
Garndichte (W/F pro cm)		7/7/cm
Gesamtgewicht	(DIN 53352)	650 gs/m²
Reißkraft	(DIN 53354)	694/654 N/25mm
Weiterreißkraft	(DIN 53363)	223/98N
Dehnung	(DIN 53354)	25 (Warp)/32 (Weft) %
Maximale Breite	(DIN 53851)	500 cm
Brandverhalten		Selbsterlöschend
Lichtdurchlässigkeit		42% / +/-5%
Empfohlene Reinigungszeiträume	Normal	6 Monate
	City Center	3 Monate
Installationstemperatur		10 – 30 °C
Funktionsdauer bei vertikaler Bewitterung	Zone 1	7 Jahre
	Zone 2	4 Jahre
	Zone 3	3 Jahre

Klimazonen

Zone 1	Austria, Benelux, North France, Germany, North Italy, Scandinavia, Switzerland, Canada, UK, Spain, R, Portugal, Slovak republic, Czech Republic, Poland, Hungary, Slovenia
Zone 2	South France, South Italy, Greece, Turkey, Portugal, Spain, Mediterranean Islands, USA, South America, North Asia, Croatia
Zone 3	South Asia, Carribean Islands, Mexico, M. East, Australia, North Africa, South Africa, Latin America, USA (AE, NV, NW, TX, CA, FL), China, India, Pakistan

Anwendungsbeschränkungen

Nicht empfohlen wird der Einsatz in Spanntuchsystemen, bei denen Bannerhalter verwendet werden, die durch ihre Gestalt und die Art ihrer Befestigung am Tuch ein Einreißen dieses bewirken können – so zum Beispiel durch das Verpressen von Bannerhaltern in das Tuch.

Kontaktieren Sie uns, um Anwendungsfragen zu klären.

Lagerung	Lagerungszeit	12 Monate
	Lagerungsbedingungen	+4°C bis +40°C; geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung; in der Originalverpackung in trockener und sauberer Umgebung

Transport

Fertig beschriftete und konfektionierte Banner sollten flach liegend oder als Rolle mit einem Kern von mindestens 15 cm Ø transportiert werden.

Wichtige Hinweise

Die Angaben in diesem Datenblatt stellen typische physikalische Eigenschaften und gegenwärtige Erfahrungswerte dar. Durch Witterungs- und Alterungseinflüsse kann es zu Glanzminderungen, Farbveränderungen und einer Versprödung des Gewebes kommen. Dies ist kein Produktmangel. Für Irrtümer und Auslassungen wird keine Haftung übernommen und WERBE-Service Burmeister haftet unter keinen Umständen für Verluste oder Verletzungen, die direkt oder als Folge der Veröffentlichung dieses Datenblattes entstehen. Alle Spanntücher werden zu unseren Verkaufsbedingungen verkauft. WERBE-Service Burmeister behält sich außerdem das Recht vor, Größen und Spezifikationen von Produkten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Verarbeiter sollten vor Verwendung prüfen, ob das Material für den vorgesehene Verwendungszweck und die Bedingungen am Einsatzort geeignet ist.