

## **EUROFLEX CE LED Backlit** **( 580gr, 1100/1100d )**

**Produktbezeichnung: CE – LED 580-xxx**

**EUROFLEX CE LED** besteht aus weiß pigmentiertem PVC mit einem innenliegenden Polyestergewebe und ist beidseitig mit einer Spezialbeschichtung für Backlit-Anlagen im Außenbereich versehen. Die frontseitige Beschichtung erlaubt die Beschriftung mit selbstklebenden Folien.

- 580gr/m<sup>2</sup> +/- 3%
- Anti-Dochteffekt
- UV stabilisiert
- Resistent gegen Schimmel- und Pilzbefall
- Cadmiumfrei
- Produziert nach den Anforderungen der European Sign Industry
- Beschriftung mittels Solvent-, UV-, Latexdruck und selbstklebenden Folien

<b>Trärgewebe</b>	<b>( DIN 60001 )</b>	<b>Polyester</b>
<b>Garn W/F</b>	<b>( DIN 53830 )</b>	<b>1100/1100 dtex</b>
<b>Stärke</b>	<b>( DIN 53830 )</b>	<b>0,50 mm / +/- 0,05 mm</b>
<b>Gardichte ( W/F pro cm )</b>		<b>7/7/cm</b>
<b>Gesamtgewicht</b>	<b>( DIN 53352 )</b>	<b>580 gs/m<sup>2</sup></b>
<b>Reißkraft</b>	<b>( DIN 53354 )</b>	<b>1400/1225 N/5cm</b>
<b>Weiterreißkraft</b>	<b>( DIN 53363 )</b>	<b>175/110N</b>
<b>Maximale Breite</b>	<b>( DIN 53851 )</b>	<b>500 cm</b>
<b>Brandverhalten</b>		<b>Selbsterlöschend</b>
<b>Lichtdurchlässigkeit</b>		<b>45% / +/-5%</b>
<b>Empfohlene Reinigungszeiträume</b>	<b>Normal</b>	<b>6 Monate</b>
	<b>City Center</b>	<b>3 Monate</b>
<b>Verarbeitungstemperatur</b>		<b>10 – 30 °C</b>
<b>Funktionsdauer bei vertikaler Bewitterung</b>	<b>Zone 1</b>	<b>7 Jahre</b>
	<b>Zone 2</b>	<b>4 Jahre</b>
	<b>Zone 3</b>	<b>3 Jahre</b>

### **Klimazonen**

<b>Zone 1</b>	Austria, Benelux, North France, Germany, North Italy, Scandinavia, Switzerland, Canada, UK, Spain, R, Portugal, Slovak republic, Czech Republic, Poland, Hungary, Slovenia
<b>Zone 2</b>	South France, South Italy, Greece, Turkey, Portugal, Spain, Mediterranean Islands, USA, South America, North Asia, Croatia
<b>Zone 3</b>	South Asia, Carribean Islands, Mexico, M. East, Australia, North Africa, South Africa, Latin America, USA (AE, NV, NW, TX, CA, FL), China, India, Pakistan

### **Anwendungsbeschränkungen**

Nicht empfohlen wird der Einsatz in Spanntuchsystemen, bei denen Bannerhalter verwendet werden, die durch ihre Gestalt und die Art ihrer Befestigung am Tuch ein Einreißen dieses bewirken können – so zum Beispiel durch das Verpressen von Bannerhaltern in das Tuch.

Kontaktieren Sie uns, um Anwendungsfragen zu klären.

<b>Lagerung</b>	Lagerungszeit	12 Monate
	Lagerungsbedingungen	+4°C bis +40°C; geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung; in der Originalverpackung in trockener und sauberer Umgebung

## **Transport**

Fertig beschriftete und konfektionierte Banner sollten flach liegend oder als Rolle mit einem Kern von mindestens 15 cm Ø transportiert werden.

## **Wichtige Hinweise**

Die Angaben in diesem Datenblatt stellen typische physikalische Eigenschaften und gegenwärtige Erfahrungswerte dar. Durch Witterungs- und Alterungseinflüsse kann es zu Glanzminderungen, Farbveränderungen und einer Versprödung des Gewebes kommen. Dies ist kein Produktmangel. Für Irrtümer und Auslassungen wird keine Haftung übernommen und WERBE-Service Burmeister haftet unter keinen Umständen für Verluste oder Verletzungen, die direkt oder als Folge der Veröffentlichung dieses Datenblattes entstehen. Alle Spanntücher werden zu unseren Verkaufsbedingungen verkauft. WERBE-Service Burmeister behält sich außerdem das Recht vor, Größen und Spezifikationen von Produkten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Verarbeiter sollten vor Verwendung prüfen, ob das Material für den vorgesehene Verwendungszweck und die Bedingungen am Einsatzort geeignet ist.